



LENOVO24.pl
Netland Computers
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 35
tel: 62 754 22 52
doradca@lenovo24.pl

Macierz dyskowa LENOVO ISG ThinkSystem DE4000F 64GB Cache FC Hybrid Flash Array 2U24 SFF

Cena brutto: 33 490,00 zł

Cena netto: 27 227,64 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Produkt:

Nazwa: LENOVO ISG ThinkSystem DE4000F 64GB Cache FC Hybrid Flash
Array 2U24 SFF

Opis: Lenovo ThinkSystem DE4000F 2U24 SFF controller enclosure -
Macierz dyskowa - 24 wnęki (SAS-3) - 16Gb Fibre Channel
(zewnętrzna) - do montowania w stojaku - 2U

EAN: 0889488579938

Gwarancja
producenta: 24 miesiące

Ogólne

Rodzaj
urządzenia: Macierz dyskowa

Rodzaj
obudowy: Do montowania w stojaku - 2U

Lokalizacja: Unia Europejska

Obudowy

Ilość
obsługiwanych
urządzeń /
modułów: 24

Obsługiwane napędy:	SAS-3
Pamięć masowa	
Interfejs zewnętrznej tablicy HDD:	16Gb Fibre Channel
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	RAID
Typ interfejsu:	SAS 12Gb/s
Szybkość transmisji danych:	1.2 GBps
Cache / Rozmiar Bufora (Maks.):	16 GB
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Dysk twardy	
Typ:	Brak HDD
Rozszerzenie / połączenie	
Dodatkowe wnątki:	24 (całkowity) / 24 (wolna) x wymiana podczas pracy - 2,5" x SFF
Gniazda rozszerzeń:	2 (całkowity) / 0 (wolna) x gniazdo rozszerzeń
Interfejsy:	4 x SAS 12Gb/s (wyjście) - 36 pin - 4x Mini SAS HD (SFF-8644) 12 x 16Gb Fibre Channel - SFP+ 2 x Ethernet 1000 (zarządzający) - RJ-45 2 x szeregowy (zarządzający) - 5 pin Micro-USB Type A 2 x szeregowy (zarządzający) - RJ-45
Różne	
Cechy:	Application snapshots, Dynamic Disk Pool (DDP) Technology
Dołączone przewody:	1 x kabel micro-USB do USB - 2 m 2 x przewód zasilający (C13-C14) - 1.5 m

Zgodność z normami: BSMI CNS 13438 Class A, NOM, EN55024, ICES-003 Klasa A, UL 60950-1, FCC Part 15 A, GB 17625.1, GB 9254 Class A, CECP, CEL, Directive 2011/65/EU, VCCI Class A, EAC, GB 4943.1, KN32, KN35, CNS 14336-1, EN 55032 Class A, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, AS/NZS CISPR22 Class A

Dołączone akcesoria: Zestaw do montażu szafy rack

Zasilanie

Zasilacz: 2 x wewnętrzne źródło mocy - komponent podłączany na gorąco

Maksymalna obsługiwana ilość: 2

Zasilanie nadmiarowe: Tak

Wymagane napięcie: AC 120/230 V - 50/60 Hz

Moc wyjściowa: 913 wat

Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Platinum

Wymiary i waga

Szerokość: 44.9 cm

Głębokość: 55.3 cm

Wysokość: 8.5 cm

Waga: 27.6 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy: 5 °C

Maksymalna
temperatura
pracy:

45 °C

Dopuszczalna
wilgotność:

8 - 90% (bez skraplania)

