



LENOVO24.pl
Netland Computers
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 35
tel: 62 754 22 52
doradca@lenovo24.pl

Serwer LENOVO ThinkSystem SR650 Xeon Silver 4208 8C 2.1GHz 11MB 32GB 9350-8i 1x750W Titanium XCC

Cena brutto: 25 085,00 zł

Cena netto: 20 394,31 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Ogólne

Typ	Serwer
Rodzaj produktu	Montowany w stojaku - 2U
Wbudowany system zabezpieczeń	Trusted Platform Module (TPM 1.2 and TPM 2.0)
Skalowalność serwera	Podwójny
Ilość kieszeni z funkcją hot-swap	8
Lokalizacja	Region: EMEA
Procesor / Chipset	
CPU	Intel Xeon Silver 4208
Częstotliwość zegara	2.1 GHz
Max Turbo Speed	3.2 GHz
Ilość rdzeni	8-rdzeniowy
Ilość procesorów	1

Max ilość procesorów	2
Typ chipsetu	Intel C624
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji	11 MB
Pamięć podręczna na procesor	11 MB
RAM	
Zainstalowana	32 GB
Technologia	DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci	2400 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci	2933 MHz
Rodzaj obudowy	DIMM 288-pin
Sloty	24 (całkowita) / 23 (pusty)
Cechy	Rejestrowana, dublowanie pamięci, Memory Sparing, nie można łączyć różnych typów modułów pamięci, sloty 13-24 dostępne tylko w konfiguracji dwuprocesorowej, Patrol Scrubbing, Demand Scrubbing
Cechy konfiguracji	1 x 32 GB
Obsługiwany RAM	768 GB rejestrowana 1.5 TB Load-Reduced 3 TB zarejestrowano w 3DS
Napęd dyskowy	
Typ	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ	1 x RAID - PCIe 3.0 x8

Rodzaj interfejsu kontrolera	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s		
Nazwa kontrolera pamięci masowej	ThinkSystem RAID 9350-8i		
Ilość kanałów	8		
Poziom RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60		
Wielkość bufora	2 GB		
Napęd optyczny			
Typ	Bez napędu optycznego		
Monitor			
Typ monitora	Brak		
Sterownik grafiki			
Procesor graficzny	Matrox G200e		
Pamięć video	16 MB		
Interfejsy wideo	VGA		
Praca w sieci			
Kontroler zdalnego zarządzania	XClarity Controller (XCC) Enterprise		
Rozszerzenie / połączenie			
Wnęki	8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5"		
Sloty	1 (całkowity) / 1 (wolna) x LAN-on-Motherboard (LOM) 2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - ekonomiczny 1 (całkowity) / 0 (wolna) x PCIe 3.0 x8 (do kontrolera pamięci wewnętrznej) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x16		
Interfejsy	1 x zarządzanie - RJ-45 3 x USB 3.0 (1 przód, 2 tył) 1 x VGA 1 x USB 2.0 (1 z przodu)		
Różne			

Akcesoria w zestawie	Zestaw szyny beznarzędziowej suwanej
Zgodność z normami	TUV GS, BSMI CNS 13438 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, ICES-003 Klasa A, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, FCC Part 15 A, GB 17625.1, GB 9254 Class A, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, GB 4943.1, BIS, NOM-019, EK1-ITB2000, EN 55022 Class A, CNS 14336-1, IEC/EN 60950-1, TR CU 020/2011, TR CU 004/2011, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, AS/NZS CISPR22 Class A
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe	Opcja
Schemat zasilania nadmiarowego	1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)
Ilość zainstalowanych	1
Maksymalna obsługiwana ilość	2
Wymagane napięcie	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa	750 wat
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Titanium
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny	Bez systemu operacyjnego
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR	Tak

ENERGY STAR

3.0

Version

Gwarancja producenta

Obsługa i
wsparcie

Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji:
następny dzień roboczy

Wymiary i waga

Szerokość

44.5 cm

Głębokość

76.4 cm

Wysokość

8.7 cm

Waga

19 kg

