



LENOVO24.pl
Netland Computers
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 35
tel: 62 754 22 52
doradca@lenovo24.pl

Serwer Lenovo ThinkSystem ST250 V2 Xeon E-2378 1x16GB 550W XCC Enterprise

Cena brutto: 10 070,00 zł

Cena netto: 8 186,99 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Produkt:

Nazwa: LENOVO ISG ThinkSystem ST250 V2 Intel Xeon E-2378 8C
2.6GHz 65W 1x16GB 2Rx8 TS RAID 5350-8i PCIe 12Gb
Adapter 550W XCC Enterprise

Opis: Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8F - Serwer - wieża - 4U -
pojedynczy - 1 x Xeon E-2378 / 2.6 GHz - RAM 16 GB - SAS -
wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD - Matrox
G200 - GigE - brak - monitor: brak

EAN:

Gwarancja producenta: 12 miesięcy w serwisie

Ogólne

Typ: Serwer

Rodzaj produktu: Wieża - 4U

Wbudowane urządzenia: Panel LED

Wbudowany system zabezpieczeń: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Skalowalność serwera: Pojedynczy

Ilość kieszeni dostępnych z przodu:	2
Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:	8
Lokalizacja:	Region: EMEA
Procesor / Chipset	
CPU:	Intel Xeon E-2378
Częstotliwość zegara:	2.6 GHz
Max Turbo Speed:	4.8 GHz
Ilość rdzeni:	8-rdzeniowy
Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	1
Główne cechy procesora:	Technologia Hyper-Threading, Intel Virtualization Technology
Gniazdo CPU:	Gniazdo LGA1200
Typ chipsetu:	Intel C256
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	16 MB
Pamięć podręczna na procesor:	16 MB
RAM	
Zainstalowana:	16 GB / 128 GB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz

Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	4 (całkowita) / 3 (pusty)
Cechy:	Niebuforowana, TruDDR4
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID - PCIe 3.0 x8
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	ThinkSystem RAID 5350-8i
Ilość kanałów:	8
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD
Kontroler pamięci masowej (drugi)	
Typ:	1 x RAID
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Ilość kanałów:	8
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Matrox G200
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	

Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Broadcom BCM5720
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	XClarity Controller (XCC) Enterprise
Cechy:	Obsługa PXE, obsługa Teamingu
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	2 (całkowity) / 2 (wolna) x zewnętrzny 5,25" x 1/2H 8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5"
Sloty:	2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 3.0 x4 - pół długości, pełna wysokość 1 PCIe 4.0 x16 - pół długości, pełna wysokość PCIe 3.0 x4 - pół długości, pełna wysokość (tryb x8)
Interfejsy:	1 x USB 3.2 Gen 1 (1 z przodu) 1 x USB 2.0 (1 z przodu) 4 x USB 3.2 Gen 2 1 x szeregowy 1 x VGA 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x zarządzanie - RJ-45 1 x USB 3.0 (1 wewnętrzny)
Różne	
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), pętla kłódki, przełącznik antywłamaniowy obudowy
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zgodność z normami:

UL, TUV GS, BSMI CNS 13438 Class A, EN 61000-3-2, GS, EN 61000-3-3, EN55024, CB, CCC, IEC 60950-1, FCC Part 15 A, GREENGUARD, GB 17625.1, CECP, VCCI Class A, EAC, GB 4943.1, INMETRO, NOM-019, EK1-ITB2000, KN35, UL 2819, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, LoA, NRCS, CISPR 32 Class A, UL 62368-1, Morocco, EN 55035, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ASHRAE Class A2, CELP, HJ 2507-2011, Energy-Related Products (ErP) Lot 9, ANSI, TP EAC 037/2016, EN 50581-1, AS/NZS 62368.1, UKCA, ICES-003 issue 7 Class A, NSF/ANSI 426, GB/T9254, CQC3135, CSA C22.2 No. 62368-1, NIST SP800-147B

Zasilanie

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap

Zasilanie nadmiarowe:

Opcja

Schemat zasilania nadmiarowego:

1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)

Ilość zainstalowanych:

1

Maksymalna obsługiwana ilość:

2

Wymagane napięcie:

AC 100-127/200-240 V (50/60 Hz)

Moc wyjściowa:

550 wat

Certyfikat 80 PLUS:

80 PLUS Platinum

System operacyjny / Oprogramowanie

Dołączony system operacyjny:

Bez systemu operacyjnego

Standardy ochrony środowiska

EPEAT Compliant:

EPEAT Bronze

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

ENERGY STAR

3.0

Version:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji:
następny dzień roboczy

Wymiary i waga

Szerokość: 17.6 cm

Głębokość: 57.8 cm

Wysokość: 44.4 cm

Waga: 23.6 kg

Parametry środowiska

Minimalna
temperatura pracy: 10 °C

Maksymalna
temperatura pracy: 35 °C

Dopuszczalna
wilgotność: 8 - 80%

